

EG-Sicherheitsdatenblatt LATENTWÄRMESPEICHERMATERIAL

Seite: 1/2

Version: 1 Druckdatum: 16.01.2007 Überarbeitet: 03.04.2009

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

RUBITHERM® RT -4

Hersteller/Lieferant:

Rubitherm Technologies GmbH
Sperenberger Str. 5a, 12277 Berlin
Tel.: 030/720004-62, Fax: 030/720004-99

Notfallauskunft:

Telefon : 030/720004-62

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenkennzeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahren für Menschen und Umwelt:

Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Brand- und Explosionsgefahr, allgemeine Hinweise:

Geringe Gefahr. Das Produkt kann nur dann zündfähige Gemische bilden, wenn es auf Temperaturen oberhalb des Flammpunktes erwärmt wird.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gemisch von gesättigten n-paraffinischen Kohlenwasserstoffen aus Erdöl, Summenformel: C_nH_{2n+2}

CAS-Nr.: 64771-72-8

EINECS-Nr.: 265-233-4

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Augenkontakt:

Bei Augenkontakt mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden und Schmerzen einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Betroffene Hautpartie mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit flüssigem Material sind Verbrennungen möglich. Bei Verbrennungen die betroffene Stelle mit Wasser kühlen und einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen, reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen, Gefahr der Aspiration. Einen Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Löschpulver, Löschschaum, Wasserschleimstrahl, Sand, Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Dämpfe bilden mit Luft explosionsfähige Gemische, diese sind schwerer als Luft. Entzündung durch heiße Oberflächen, offene Flammen oder Funken.

Bei Brand kann Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Rauch freigesetzt werden.

Besondere Schutzausrüstung in geschlossenen Räumen:

Umluftunabhängiges Atemgerät verwenden.

Zusatzinformationen:

Gefährdete Behälter äußerlich mit Wasser kühlen.

Brandklasse nach DIN-EN2: B

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Bei auslaufendem Produkt besteht Rutschgefahr.

Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in Gewässer, Kanalisation oder in die Umwelt gelangen lassen. Bodenkontamination verhindern.

Verfahren zur Reinigung:

Fest: Produkt kann mechanisch aufgenommen werden.

Flüssig: Produkt mit Binder binden, danach mechanisch aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei sachgemäßer Handhabung und unter Beachtung der Laborrichtlinien der BG-Chemie keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Produktnebel kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

In geschlossenen Behältern kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

Das Produkt nicht in der Nähe von Zünd- und Heizquellen lagern.

Auf Erdung achten, da es sich elektrostatisch aufladen kann.

Zusammenlagerungshinweise:

Das Produkt nicht mit starken Oxidationsmitteln lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

1. **Deutschland/Schweiz/Österreich**

Für Paraffin gibt es keinen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)

2. **Deutschland**

Für Aerosole und Feinstaub ist der AGW von 3 mg/m³ einzuhalten.

3. **USA**

TLV-Wert für Wachsämpfe = 2 mg/m³

Technische Kontrollmaßnahmen / Be-, Entlüftung:

Wenn das Produkt in geschlossenen Räumen gehandhabt und über Umgebungstemperatur oder anderweitig erhitzt wird, ist eine ausreichende Belüftung vorzusehen, um die Produktkonzentration unterhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte zu halten.

Persönliche Schutzausrüstung:

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Gummi verwenden

Augenschutz: Schutzbrille tragen

Körperschutz: körperbedeckende Arbeitskleidung tragen

Atemschutz: Bei auftretenden Dämpfen und einer schlechten Belüftung des Arbeitsplatzes Atemschutzgerät verwenden.

EG-Sicherheitsdatenblatt
RUBITHERM® RT -4

Seite: 2/2

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	bei Raumtemperatur flüssig
Farbe:	farblos (flüssig), weißlich (fest)
Geruch:	geruchlos
pH-Wert bei 20°C:	n.a.
Schmelzbereich	-7 - -3 °C
Typisch:	-4 °C
Siedebereich	228 - 245°C
Flammpunkt:	96°C
Zündtemperatur:	> 200°C
Explosionsgrenzen in Luft:	0,5 – 5 Vol.-%
Dampfdruck bei 20°C (OECD 104):	0,04 – 0,11 hPa
Dampfdichte:	6,5
Dichte bei 20°C (DIN 51 757):	0,76 g/ml
Löslichkeit bei 20°C - in Wasser:	0,05 mg/l
Viskosität bei 50°C:	17,81 mm ² /s
	n.a. = nicht anwendbar; n.b. = nicht bestimmt

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:
Unter normalen Bedingungen gefährlichen Reaktionen unwahrscheinlich.
Hohe thermische Belastungen vermeiden.
Zu vermeidende Stoffe:
Starke Oxidationsmittel
Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine

11. Angaben zur Toxikologie

<u>Akute Toxizität</u>	
Orale LD50:	> 5000 mg/kg (Ratte)
Dermale LD50:	>2000 mg/kg (Ratte)
Chronische Toxizität:	LOEL = 9600 mg/kg (Haut, Maus, 140 Tage) (C14)
Hautreizwirkung:	leicht reizend (Kaninchen)
Augenreizwirkung:	leicht reizend (Kaninchen)
Sensibilisierung:	nicht verfügbar
Erbgutveränderung:	nicht mutagen
Karzinogene Wirkung:	nicht karzinogen

12. Umweltbezogene Angaben

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Biologische Abbaubarkeit:
Leicht biologisch abbaubar (OECD 301 F)
Aquatische Toxizität:
LC50 / Fisch (2 Tage): keine Wirkung (gesättigte Lösung)
EC50 / Daphnien (2 Tage): keine Wirkung (gesättigte Lösung)
EC50 / Algen (3 Tage): keine Wirkung (gesättigte Lösung)

13. Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt kann nach der Wiederaufbereitung wiederverwendet oder thermisch verwertet werden. Die Entsorgung erfolgt in Absprache mit den Behörden unter Beachtung der folgenden Abfallschlüsselnummern aus dem Europäischen Abfallkatalog.

<u>EAK-Schlüssel</u>	<u>Bezeichnung</u>
07 01 04	andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 99	Abfälle a.n.g.

Verpackung:

Fässer: Können an Händler oder Hersteller zurück gegeben werden.

14. Angaben zum Transport

(ADR/RID, BimSchV/ADNR/ADN; IMDG/GGVSee; ICAO-TI und IATA-DGR):
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

Gefahrenbezeichnung / Gefahrensymbol:

Gesundheitsschädlich / Xn
Gefahrenhinweise, R-Sätze:
R 65 Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

Sicherheitsratschläge, S-Sätze:

S 2 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S 24 Berührungen mit der Haut vermeiden.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlicher Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Störfallverordnung:	Entfällt
Klassifizierung nach VbF:	Nicht anwendbar
Emissionsklasse (TA-Luft):	3.1.7. III
Wassergefährdungsklasse (WGK):	1
Schweiz BAG T NR: 610200, Giftklasse:	0

16. Sonstige Angaben

Literatur:

Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie
4. Auflage, Band 24, Kapitel "Wachse aus Erdöl",
Verlag Chemie GmbH, 1983.

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben. Spezifische Daten siehe Produkt-Datenblatt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach bestem Wissen zusammengetragen worden und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Zeitpunkt des Überarbeitungsdatums. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne einer Rechtsverbindlichkeit zu.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den unter Punkt 1 genannte Abteilung.

Rubitherm-Technologies GmbH